

Impression alkyde pour finition courante.

PHASE AQUEUSE



DESTINATION

Impression opacifiante à base de résines alkydes en phase aqueuse.

Produit Ecolabel conjuguant efficacité et écologie, **COFA PRIM** reste adapté en locaux occupés ou à réintégration rapide, opérations HQE, intérieur privé ou public et plus généralement dans tous les secteurs d'activité sensibles à des exigences d'environnement préservé comme ceux de la santé ou de l'enseignement.

SUPPORTS

- Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- Enduits, cloisons sèches.
- Béton et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Bonne opacité, blancheur.
- Régularise au mieux les différences d'absorption du support.
- Rapidité de séchage, recouvrable dans la journée.
- Evite les phénomènes de nuancement.
- Large temps ouvert (adapté aux grandes surfaces).
- Polyvalence d'usage.
- Ecolabel / faible émission.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture onctueuse. Aspect mat velouté pommelé fin.
Extrait sec	En poids : 58 ± 2 %. En volume : 45 ± 2 %.
Densité	1,28 ± 0,05.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	10 g/l max en blanc. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / a) : 30 g / l. (2010).
Séchage (23°C, 50 % HR)	Sec : 2 h. Recouvrable : 6 heures ou 3 heures en application mécanisée. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Consommation	8 à 10 m ² /l par couche sur supports lisses et sains. <i>A majorer selon la nature et la structure du support.</i>
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2/4a. Émissions dans l'air intérieur* : A. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teinte	Blanc. Peut être teinté par ajout de colorants universels sans dépasser 3%.
Conditionnement	1 L - 5 L - 15 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- Fonds bruts : égrenage, brossage, dépoussiérage soigné.
- Fonds peints : élimination des parties non adhérentes, lessivage, matage des surfaces brillantes, essuyage soigné, séchage.
- Fonds difficiles : préférer **ZOLPRIM EXPRESS**.

Travaux d'enduisage et de révision des supports selon état de finition recherché.

Application du produit

Processus

1 couche régulière.

Matériel

Brosse, rouleau spécial acrylique et pistolet airless.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Dilution possible jusqu'à 10 % (selon les supports). Application mécanisée : dilution jusqu'à 15% d'eau.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.

Conseils pratiques

- Température ambiante et du support supérieure à 8°C (précautions si $T > 35^{\circ}\text{C}$).
- Humidité relative inférieure à 70 %.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1 L de peinture couvre en moyenne 8 m² de surfaces en 1 couche.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protection oculaires conçues contre les projections de liquide.
- Réutilisez la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z