

## Impression régulatrice d'absorption des fonds minéraux et diluant des revêtements décoratifs base chaux.

PHASE AQUEUSE



FDES  
vérifiée



### DESTINATION

Impression régulatrice d'absorption des fonds minéraux poreux avant finition par revêtements décoratifs base chaux. Incolore.

Facilite l'application des finitions et favorise leur adhérence sur fonds difficiles ou sur traces d'anciennes peintures organiques (intérieur).

Diluant fixatif des préparations base chaux (chaulages, patines, velatures).

Fixe la coloration et évite le poudrage des finitions, notamment en teintes vives.

### SUPPORTS

- Fonds minéraux du bâtiment convenablement préparés.
- Fonds peints ou conservant des traces de peinture parfaitement adhérentes.

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Régularise l'absorption des fonds minéraux poreux.
- Permet l'application des finitions chaux sur anciens fonds peints.
- Facilite l'application des finitions chaux et favorise leur adhérence.
- Séchage rapide, Recouvrable dans la journée.
- Application aisée.

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

**Présentation** Liquide d'aspect blanc laiteux.

**Extrait sec** 15 ± 2 %.

**Densité** 1,00 ± 0,02.

**Point éclair** Sans objet.

**Taux de COV** 30 g/l maximum. Valeur limite **UE** pour ce produit (cat A/h) : 30 g/l. (2010).

**Séchage (20°C, 65 % HR)** Sec: 1 h.  
Recouvrable : 4 h.  
*Le séchage est retardé par temps froid et humide.*

**Rendement** 5 à 7 m<sup>2</sup>/l la couche selon nature et porosité des fonds.

**Classification** **NF T36-005** : Famille I classe 7b2.  
**Émissions dans l'air intérieur\*** : C.  
\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Teintes** Incolore après séchage.

**Conditionnement** 5 L.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- **Fonds neufs** : égrenage, brossage et dépoussiérage soigné.
- **Fonds anciens** : la préparation doit être adaptée à l'état des fonds afin d'éliminer toutes parties écaillantes, friables et pulvérulentes : grattage, brossage, décapage, ponçage, ...

Reprises de planéité avec **ENDUITS CILD** pâte ou poudre.

Lessivage / matage des anciennes peintures adhérentes.

### Application du produit

#### Utilisation comme impression des fonds minéraux

##### Processus

Appliquer une couche régulière du produit dilué par environ 10 % d'eau.

##### Matériel

Brosse, rouleau spécial acrylique 13 mm.

##### Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

### Utilisation comme diluant fixatif des peintures chaux

##### Processus

**ZOLFIX** s'utilise dans la préparation des velatures ou patines chaux.

Exemple de préparation avec le badigeon chaux **ORIGINI** :

1 vol. **ORIGINI** + 1 vol. **ZOLFIX** + 3 à 4 vol. d'eau.

Autres proportions possibles selon transparence, saturation ou effets de contraste souhaités.

Agiter pendant l'application.

##### Matériel

Appliquer la velature en couche mince à la brosse ou à l'éponge (essuyer ou tamponner) selon l'effet recherché. Essai préalable recommandé.

### Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

### Conseils pratiques

- Température ambiante et du support > 8°C.
- Hygrométrie inférieure à 70 % HR.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse » sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z