

Impression fixante et régulatrice d'absorption à séchage rapide.

PHASE SOLVANT



DESTINATION

Impression des fonds non alcalins diversement absorbants avant enduisage, rebouchages ou finition par peinture, papiers peints, revêtements muraux,...

Adaptée aux fonds difficiles, poreux, érodés.

SUPPORTS

Fonds traditionnels du bâtiment.

- Dérivés de plâtres, cloisons sèches.
- Bois et dérivés, métaux (intérieur).

- Enduits.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Fixante et régulatrice d'absorption.
- Séchage rapide.

- Évite les phénomènes de nuancage des finitions et accroît leur rendement.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture onctueuse. Aspect mat.
Extrait sec	En poids : $78 \pm 2\%$. En volume : $60 \pm 2\%$.
Densité	$1,53 \pm 0,03$.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	350 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l. (2010).
Séchage (23°C, 50% HR)	Hors poussière : 2 h. Recouvrable : 5 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	Env. 8 m ² /L sur fond lisse.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 4a. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes	Blanc.
Conditionnement	1 L - 5 L - 15 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- Fonds bruts : égrenage, brossage, dépoussiérage soigné.
- Fonds peints :
 - Élimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, décapage,...
 - Dégraissage solvant ou lessivage alcali, essuyage soigné, séchage.

Application du produit

Processus

1 couche régulière.

Matériel

Rouleau antigouttes, brosse, pistolet (buse 17 à 19 %).

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et du support supérieure à 8°C (précautions si T >35°C).
- Humidité relative inférieure à 70 %.
- Ne pas utiliser sur béton frais et dérivés (pH > 9).

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z