

Ermo prim

Peinture d'impression oléoalkyde fixante et régulatrice d'absorption.

Revêtements
de façade



Caractéristiques essentielles

Destination	Impression des fonds non alcalins diversement absorbants avant enduisage, rebouchages ou finition par peinture, papiers peints, revêtements muraux,... Adaptée aux fonds difficiles, poreux, érodés.
Aspect en pot	Peinture onctueuse.
Aspect sec	Mat.
Densité	1,53 ± 0,05.
Extrait sec	En poids : 78 ± 2 % En volume : 56 ± 2 %
Taux de COV	350 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l. (2010).
Séchage (23°C, 50% HR)	Hors poussière : 4 h. Sec / Redoublable : 24 h.
Rendement	7 à 8 m ² /kg.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 4a. Émissions dans l'air intérieur* : A+ <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</small>
Teintes	Blanc.
Conditionnement	25 kg.

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Ne pas utiliser sur béton frais et dérivés (pH > 9).

En usage extérieur, le recouvrement par une finition doit être réalisé rapidement.

Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Éliminer les salissures et parties cloquées, écaillantes ou peu adhérentes par brossage, grattage ou lavage.

Travaux de finition

1 couche en application régulière.

Matériel

Rouleau antigouttes, brosse.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver dans un endroit frais et aéré.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant » sur INTERNET : inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.